



- Oznaczenia**
- SW - swicht Poe
 - kamera kopułkowa z wbudowanym naświetlaczem IR
 - OH 65 -kompletna rozdzielnica zewnętrzna IP66 stalowa dedykowana do CCTV instalowana na stupie oświetleniowym wyposażona w zasilacz 230V AC/ 48-57V DC 120W, zabezpieczenie nadprądowe C4,ochronnik przepięciowy B+C+D, kasete optyczna, tamper, dtawice kablowa 10xPG11, szynę DIN35 switch 2G-2S.0.2.F-BDX-P-PP 2xSFP, 2RJ45 PoE

Uwagi:

1. Kamery połączyć ze przetwornikami za pomocą skrętki U/UTP kat 5e zewnętrznej

		tytuł opracowania BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIEJSKIM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
adres inwestycji / działka MIEJSCOWOŚĆ ZIĘBICE DZ. NR 444/5, OBRĘB WSCHÓD, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ZIĘBICE			
inwestor GMINA ZIĘBICE UL. PRZEMYSŁOWA nr 10, 57-220 ZIĘBICE			data opracowania 05.2017
nazwa rysunku SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA PROJEKTOWANEGO SYSTEMU CCTV		nr rysunku E-2	skala -
branża ELEKTRYCZNA	projektant mgr inż. Piotr Palma 176/DOŚ/15	podpis 	